



## GATE-GS AUTOMAT

Cena brutto	<b>11 145,00 zł</b>
Cena netto	<b>9 060,98 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Producent	<b>CartPoland</b>

### Opis produktu

#### **Bramka dwukierunkowa uchylna automatyczna, szklane ramie**

Bramka Uchylna Gate GS wyposażona w Serwo napęd, automatycznie otwierająca się po naciśnięciu przycisku lub przyłożeniu karty dostępu, dwukierunkowa, ramie wykonane ze szkła hartowanego.

Głównym celem bramki typu Swing jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, ograniczenie dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji, fitness klubów.

Nowoczesny wygląd bramki jest dodatkowym atutem.

Zbudowana ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej.

Działanie - po naciśnięciu przycisku lub odczytaniu karty dostępu zwalnia elektromagnes.

Po przejściu bramka powraca na swoje miejsce.

Bramka jest wyposażona w pilota przygotowana do kontroli dostępu.

#### **Możliwe modyfikacje:**

Obudowa- z polerowanej stali nierdzewnej.

Obudowa- ze szczotkowanej stali nierdzewnej.

Obudowa- malowana proszkowo.

#### **Dodatkowe elementy:**

Stupki pod czytniki.

Czytniki do systemu kontroli dostępu.

Panele sterujące lub przypinki do pilota zdalnego sterowania (aby zwolnić lub zablokować dostęp).

Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.

Licznik wejść.

Akumulator 7 v, 12 v.

#### **Parametry elektryczne:**

Napięcie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.

Napięcie wyjściowe  $24 \pm 3$  V.

Maksymalny pobór mocy 50 W.

Temperatura pracy -25 - +40

#### **Parametry techniczne:**

wysokość - 995 mm

szerokość - 790 mm

waga - 50 kg

przepustowość - 25os/min

Automat dwukierunkowy z anty Panic (otwarcie ramion na stałe)

Wbudowany zasilacz buforowy 12 V – podtrzymywanie napięcia

#### **Dodatkowe zalety:**

Sygnalizacja dźwiękowa

Praca dwukierunkowa

Podłączenie alkomatu

Podłączenie kamery

Sygnal błędu

---

Detekcja przejścia  
Przejście dla niepełnosprawnych  
Automatyczna  
Różny wymiar szkła