

Link do produktu: <https://sklep.cyber-tech.pl/httpscyber-techplctk-ls14-p-47.html>

## MODUŁ CTK-WLAMP

Cena brutto	<b>781,00 zł</b>
Cena netto	<b>634,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>Cybertech</b>

### Opis produktu

#### MODUŁ CTK-WLAMP

Moduł współpracuje z losomatem [CTK-LS13](#) i umożliwia bezproblemowe podłączenie dodatkowych lamp i semaforów w innej lokalizacji niż zamontowany tripod, bez konieczności prowadzenia przewodów.

Może służyć jako zdalny przycisk losujący szczególnie w sytuacji, gdy dostęp do centralki kontroli dostępu jest utrudniony lub wymagałby prowadzenia dodatkowych przewodów.

- bezprzewodowe połączenie między modułami oparte o sieć WiFi
- samodzielne łączenie się modułów bez żadnej konieczności konfiguracji
- losowanie poprzez wejście typu NO
- 2 wyjścia typu OC (open-collector) sterujące lampkami sygnalizacyjnymi (czerwona / zielona)

Złącze kostkowe wystawia sygnały: (+) 12V, (-) czerwona, (-) zielona

Dedykowany do współpracy z semaforami [CTK-LAMP](#)

ZESTAW ZAWIERA	
MODUŁ CTK-WLAMP	umożliwia sterowanie lampkami sygnalizacyjnymi oraz tripodem przez wbudowane przekaźniki, zawiera wejście typu NO do wyzwalania losowania przez przycisk, barierę IR lub przekaźnik KD
ZASILACZ	Zasilacz gniazdkowy 230V / 12Vdc
ANTENA	Antena działająca w paśmie 2,4GHz, 3dBi, 12cm, ze złączem SMA
PARAMETRY TECHNICZNE	
Zasilanie	12Vdc (zasilacze 230Vac / 12Vdc w zestawie) - dla obu modułów
Pobór prądu	20mA (70mA max)
Zasięg	350m w terenie otwartym - anteny fabryczne 3dBi / 12cm możliwość samodzielnej wymiany na większe (złącze SMA)
Wsparcie standardów WiFi	IEEE802.11 b/g/n, standard szyfrowania połączeń: WEP, WPA, WPA2
Wymiary	91 x 75 x 21 mm
Waga	85g
Klasa szczelności	IP 40