

Link do produktu: <https://sklep.cyber-tech.pl/httpscyber-techplctk-ls12-p-19.html>



# Losomat CTK-LS12

|                |             |
|----------------|-------------|
| Cena brutto    | 2 029,50 zł |
| Cena netto     | 1 650,00 zł |
| Dostępność     | Dostępny    |
| Czas wysyłki   | 24 godziny  |
| Kod producenta | CTK-LS12    |
| Producent      | Cybertech   |

## Opis produktu

### LOSOMAT W WERSJI OEM CTK-LS12

- z funkcją wymuszenia kontroli za pomocą pilota
- PANEL POSIADA KŁAWIATURĘ, która umożliwia samodzielną konfigurację ilości osób kontrolowanych oraz stopień prawdopodobieństwa wylosowania
- nie posiada przycisku wyzwalającego losowanie
- losowanie poprzez wejście typu NO - do podłączenia urządzeń wyzwalających losowanie (bariera podczerwieni lub przez dodatkowy przycisk - tzw. grzybek)
- nie posiada sygnalizacji świetlnej
- wbudowany buzzer
- 2 WYJŚCIA TYPU OPEN COLLECTOR do bezpośredniego sterowania semaforem
- WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE do bezpośredniego sterowania bramką, tripodem lub elektrozaczepem

| ZESTAW NA JEDNO PRZEJŚCIE KONTROLNE |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PANEL GŁÓWNY CTK-LS12               | Panel posiada wbudowane moduły przekaźnikowe do sterowania semaforem oraz tripodem, oraz wbudowaną radiolinie na płycie głównej. Obudowa wewnętrzna. |
| RADIOLINIA                          | Dwa piloty służące do wymuszenia wyniku losowania w przypadku podejrzenia co do idącego człowieka.                                                   |
| ZASILACZ                            | Zasilacz gniazdkowy 12 Vdc                                                                                                                           |
| PARAMETRY TECHNICZNE                |                                                                                                                                                      |
| Zasilanie                           | 12 Vdc (zasilacz 230 Vac/12 Vdc w zestawie)                                                                                                          |
| Pobór prądu                         | 200 mA max.                                                                                                                                          |
| Wymiary                             | 130 x 100 x 40 mm                                                                                                                                    |
| Waga                                | 190 g                                                                                                                                                |
| Klasa szczelności                   | IP 40                                                                                                                                                |
| AKCESORIA                           |                                                                                                                                                      |
| SEMAFOR                             | Dwukolorowa lampa LED zasilana napięciem 12/24 Vdc, bez przerywacza.                                                                                 |
| BARIERA PODCZERWIENI                | Bariera podczerwieni posiadająca przekaźnik przełączany po przerwaniu promienia fotokomórki (zwarcie styków COM i NO).                               |
| PRZYCIISK-GRZYBEK                   | Przycisk posiadający styki NO.                                                                                                                       |