

Link do produktu: <https://sklep.cyber-tech.pl/httpscyber-techplctk-ls6-p-10.html>



# Losomat CTK-LS6

|                |             |
|----------------|-------------|
| Cena brutto    | 1 094,70 zł |
| Cena netto     | 890,00 zł   |
| Dostępność     | Dostępny    |
| Czas wysyłki   | 24 godziny  |
| Kod producenta | CTK-LS6     |
| Producent      | Cybertech   |

## Opis produktu

### LOSOMAT PRZENOŚNY CTK-LS6

- bez wymuszenia kontroli
- przycisk ON/OFF
- przycisk wyzwalający losowanie na panelu głównym
- diody sygnalizujące wynik losowania – czerwona/zielona
- wbudowany buzzer
- konfiguracja prawdopodobieństwa kontroli przez 8-mio pozycyjny przełącznik dip-switch

| ZESTAW NA JEDNO PRZEJŚCIE KONTROLNE |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PANEL GŁÓWNY CTK-LS6                | Panel posiada wbudowany akumulator (czas pracy ciągłej do 26 godzin), przycisk ON/OFF, przycisk wyzwalający losowanie, buzzer oraz diody sygnalizujące wynik losowania po naciśnięciu przycisku. Obudowa przenośna. |
| ŁADOWARKA CTK-AKU9                  | Szybka ładowarka mikroprocesorowa samodzielnie wyłączająca się po naładowaniu akumulatora. Czas ładowania max. 2 godziny                                                                                            |
| ZASILACZ                            | Zasilacz gniazdkowy 12 Vdc                                                                                                                                                                                          |
| PARAMETRY TECHNICZNE                |                                                                                                                                                                                                                     |
| Zasilanie                           | akumulator 9V (6F22)                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary                             | 145 x 70 x 25 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Waga                                | 150 g                                                                                                                                                                                                               |
| Klasa szczelności                   | IP 40                                                                                                                                                                                                               |