

Link do produktu: <https://sklep.cyber-tech.pl/httpscyber-techplctk-cnt1-p-20.html>



# REJESTRATOR WYSTĘPOWANIA ZDARZEŃ CTK-CNT1

|                |             |
|----------------|-------------|
| Cena brutto    | 1 027,05 zł |
| Cena netto     | 835,00 zł   |
| Dostępność     | Dostępny    |
| Czas wysyłki   | 24 godziny  |
| Kod producenta | CTK-CNT1    |
| Producent      | Cybertech   |

## Opis produktu

### REJESTRATOR WYSTĘPOWANIA ZDARZEŃ CTK-CNT1

- REJESTRATOR ZAPISUJE WYSTĘPOWANIE ZDARZEŃ:

- \* DIODA ZIELONA
- \* DIODA CZERWONA
- \* WYMUSZENIE KONTROLI

- pojemność karty pamięci umożliwia ciągły zapis bez konieczności kasowania pliku do 5 lat
- funkcja wymuszenia zapisu zdarzeń przed odłączeniem urządzenia
- konfiguracja zegara - czas letni/zimowy
- obsługa kart SD do 2GB
- BARDZO PROSTE PODŁĄCZENIE - nie wymaga żadnej konfiguracji czy przeróbek istniejących połączeń losomatu. Złącza DB9 przelotowe - podłączenie przewodów dowolne. Gotowy do działania bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.
- czytelny zapis danych w pliku tekstowym na karcie SD
- wbudowany zegar podtrzymywany bateryjnie
- CYKLICZNY ZAPIS DANYCH I AUTOMATYCZNE TWORZENIE PODSUMOWANIA DNIA

| ZESTAW NA JEDNO PRZEJŚCIE KONTROLNE |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| REJESTRATOR CTK-CNT1                | Rejestrator z gniazdem na kartę pamięci SD. Obudowa wewnętrzna. |
| KARTA SD                            | Karta SD 2GB                                                    |
| ZASILACZ                            | Zasilacz gniazdkowy 12 Vdc                                      |
| PARAMETRY TECHNICZNE                |                                                                 |
| Zasilanie                           | 12 Vdc (zasilacz 230 Vac/12 Vdc w zestawie)                     |
| Pobór prądu                         | 20 mA max.                                                      |
| Wymiary                             | 90 x 65 x 25 mm                                                 |
| Waga                                | 90 g                                                            |
| Klasa szczelności                   | IP 40                                                           |

